



GE Épületföldelés

Hibátlan mérést biztosító szigetelt átvezetések.

Feszültség-kiegyenlítésre alkalmas földelések.

A földelési csatlakozópontok valamennyi felhasználási célra rendelhetők.

Anyaga saválló nemesacél, így nem rozsdásodik.

Az M12-es csatlakozómenet ill. csap nagyfokú biztonságot nyújt.

Gáztömör és vízálló kivitelű.

Megfelelő bontási helyet kínál mérések elvégzéséhez.

A falba ill. mennyezetbe a zsá-luzathoz kötötten építhető be.

Tartós jelölés biztosítja, hogy a földelés típusa mindig olvasható legyen.

A földelések szinte valamennyi építési hossz méretben rendelhetők



Az UGA cég GE típusú épületföldelése átvezető, potenciál-kiegyenlítő, páncélozott és utólagos földelésként, merev és rugalmas kivitelben sokféle felhasználási célra rendelhető.


UGA[®]

SYSTEM-TECHNIK

A vezető
ötletek forrása

GE

Épületföldelés




Átvezető földelés

Alkalmazás / LV leírás

Merev, szigetelt átvezetés színelő bebetonozásra, mindkét oldalon M 12-es csatlakozómenettel.

Rend. szám: **GE-D/L**
(L = falvastagság, mm)



Potenciál-kiegyenlítő, átvezető földelés, GE-D-P/L típus

Alkalmazás / LV leírás

Merev átvezetés, középen ráhegesztett keresztcsatlakozóval, színelő bebetonozásra, mindkét oldalon M 12-es csatlakozómenettel.

Rend. szám: **GE-D-P/L**
(L = falvastagság, mm)




Rugalmas átvezető földelés

Alkalmazás / LV leírás

Rugalmas, szigetelt átvezetés, színelő bebetonozásra, mindkét oldalon M 12-es csatlakozómenettel, 150-500 mm-es falvastagsághoz.

Rend. szám: **GE-FD/L**
(L = standard hossz méret, 500 mm vagy 320 mm)




Potenciál-kiegyenlítő földelés

Alkalmazás / LV leírás

Mereven rögzített földelési pont, a földelő berendezések rácsatlakoztatásához ráhegesztett keresztcsatlakozóval, levelezésekkel és páncélozással, színelő bebetonozásra, az egyik oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Rend. szám: **GE-P**
(L=standard hossz méret, kb. 120 mm); szorítócsatlakozás a falba épített szalagacélhoz (alapföldeléshez)



Pancélozott földelés

40x5-ös méretű szalagacélal

Alkalmazás / LV leírás


Mereven rögzített földelési pont, a páncélra történő ráhegesztéshez és a színelő bebetonozáshoz ráhegesztett szalagacélal, az egyik oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Rend. szám: **GE-AB**
(A standard hossz méret 70 mm) A szalagacél hossza 300 mm



Összekötő elem lapos és kör keresztmetszetű kábelekhöz

Rend. szám: **GE-FRV**
(Kivétel: horganyzott, VZ saválló acél, V2A)




Pancélozott földelés

Alkalmazás / LV leírás

Mereven rögzített földelési pont, páncélra történő ráhegesztéshez és színelő bebetonozáshoz, az egyik oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Rend. szám: **GE-A/L**
(L = a földelés hossza, mm)



Utlagos átvezető földelés

Alkalmazás / LV leírás

Merev, szigetelt átvezetés, utlagos beépítésre, mindkét oldalon (M12-es csap, keresztcsatlakozó)

Rend. szám: **GE-ND**
(A standard hossz méret 500 mm) A falvastagság max. 450 mm



M12-es csatlakozó csap

Rend. szám: **GE-ABM 12**
(Kivétel: horganyzott, VZ saválló acél, V2A)

Cseregaranciát vállalunk valamennyi olyan termékünkre, amelyek felhasználhatósága anyaghibából eredően korlátozott. Szállítás és raktározás során keletkezett, vagy helytelen feldolgozásból, szerelésből ill. annak következményeiből eredő hiányosságok vagy sérülések esetén a terméket nem áll módunkban kicserélni. Az általunk közölt adatok a műszaki tudományok jelenlegi ismeretein alapulnak. A műszaki változások jogát fenntartjuk. A szerelés és felhasználás során jelentkező lehetséges hatások sokfélesége miatt az általunk közölt adatok nem mentesítik a feldolgozót és a felhasználót a saját kísérletek és vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége alól.

Valamennyi földelést rácsatlakozó elemek nélkül szállítjuk!

Speciális felhasználási cél esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

Tömítési rendszerek és tűzvédelem kábelekhöz és csövekhez

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Épülettechnikai berendezések és termékek

Heidenheimer Str. 80-82 · 89542 Herbrechtingen

Postfach 1261 · 89539 Herbrechtingen

Telefon: 0 73 24 / 96 96 - 0 · Fax: 0 73 24 / 96 96 - 96

e-mail: info@uga.eu · Internet: www.uga.eu

