


Önszabályozó cső-, és esőcsatorna fűtés árlista

Megnevezés	Kép	Ár (Ft)
<p>Önszabályozó fűtőkábel Raychem gyártmány</p> <p>Két párhuzamosan futó cinbevonatos rézszál 2x1,0mm² illetve 2x1,2 mm² keresztmetszetben. Önszabályozó fűtőelem sugárhálós polyolefinből. Árnyékolás cinbevonatú rézdrótból UV-álló, hőre lágyuló rugalmas külső köpeny Maximálisan megengedett környezeti hőmérséklet +85°C Feszültség: 230 Volt Ereszcatorna fűtőszalag GM-2X 36 W/fm jeges vízbe</p>		2325 / fm
<p>Csatlakozó és végelező szett, zsugorcsoves technológia dobozban történő bekötéshez HSA-D</p>		2963
<p>Fűtőkábel végelező Típus: E-02</p>		2738
<p>RayClic T-elágazó egy gyorscsatlakoztatási lehetőséggel és egy végelezővel Típus: T-02</p>		18750
<p>RayClic T-elágazó a hálózati csatlakozóval 1,5 méter kábellel és 3 darab végelezővel</p>		21750

Típus: PT-02		
RayClic fűtőkábel csatlakozóval 1,5 méter kábelrel és 1 végelezéssel		19875

Áraink a 27 % ÁFÁ-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák!